Система термального напыления углерода. Модель SD-800C

Производитель: Vision Precision Instruments

Технические характеристики:

Вакуумный насос:	масляный роторного типа
Скорость откачивания:	8 м³/ч (2,2 л/с)
Предел вакуума:	2 Па
Максимальный ток распыления:	100 А
Рабочее давление:	6 - 4 Па
Время откачки:	<5 мин (2 Па)
Вакуумметр:	диапазон измерения давления от атмосферного до 2 Па
Размер камеры:	Ø 150 мм, высота 120 мм, устойчивое к царапинам кварцевое стекло
Источник углерода:	нить, материал - углерод
Руководство по эксплуатации	
Вес/габариты:	45 кг / 340 мм x 390 мм x 300 мм
Питание:	220В, 50Гц
Потребляемая мощность:	<2000 Вт

МЕЛИТЭК ТЕСТИНГ

Москва
info@melytec.ru
+7 (495) 781-07-85

Санкт-Петербург
infospb@melytec.ru
+7 (812) 380-84-85

Екатеринбург
infoural@melytec.ru
+7 (343) 287-12-85

Таллин
info@melytec.ee
+372 (5) 620-32-81

Усть-Каменогорск
infokz@melytec.ru
+7 (723) 241-34-18

www.melytec-testing.ru

Дата верстки: 28.10.2022